

Tariffa	DESCRIZIONE delle VOCI e degli ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
NP 02	Fornitura e posa in opera di una malta cementizia premiscelata bicomponente, a base di leganti a reattività pozzolanica, fibrorinforzata ad elevata duttilità, per il rinforzo “armato” e per la regolarizzazione di supporti in calcestruzzo e muratura				
	trasporti				
	TOS25_02.A07.011.010 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di installazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali	mq	0,1	12,55	1,255
	noli				
	TOS25 AT.N01.072.001 betoniera a bicchiere	ora	0,18	1,99	0,3582
	trabattello per lavori fino a 2,5 m di altezza	ora	0,2	8	1,6
	materiali				
	1 Malta cementizia sacchi 22 kg	kg	14,8	2,21	32,71
	2 Malta cementizia fustini 6,25 kg	kg	3,7	2,21	8,18
	mano d'opera				
	3 TOS25_RU.M10.001.002 operaio specializzaro	h	0,16	30,18	4,83
	4 TOS25_RU.M10.001.004 operaio comune	h	0,12	25,11	3,01
	Sommano euro				51,9432
15	Spese Generali 15% * (51,94) euro				7,79
	Sommano euro				59,73
10	Utili Impresa 10% * (59,73) euro				5,97
	T O T A L E euro / m²				65,70

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica per applicazioni a rullo o a spruzzo a base di leganti cementizi, inerti selezionati a grana fine, fibre inorganiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa (tipo Mapelastic Foundation della MAPEI S.p.A.) per l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa.

L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte) asportando tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino ad ottenere un sottofondo solido e asciutto, avendo cura di eliminare residui polverosi che impediscono una corretta adesione del prodotto.

Il prodotto dovrà essere applicato a rullo o a spruzzo con intonacatrice dotata di lancia per rasature, in un uno spessore totale non inferiore a 2 mm e successivamente rifinito con spatola piana.